

売切れ御免!

お問い合わせ先:

堺市西区浜寺石津町東1丁2-15

株式会社 錦えびす

TEL (072) 280-1008

FAX (072) 280-1006

SUMMER SELECTION 2015

期間：本日より 平成27年9月末日まで

キタムラ産業 ①工場扇 三脚折りたたみ型
型番：KF-515

工場や倉庫の換気、
機械の冷却、乾燥、送風などに

- 電源：単相100V 50/60Hz
- 消費電力：140/147W
- 風速：288/333m/min
- 風量：145/176m³/min
- 電源コード：2.4m 2Pプラグ
- 質量：6.5kg ■首ふり角度80°



POINT

脚の開閉も簡単



数量限り

単相 100V 羽根径 45cm


脚の開閉も簡単

特価 ¥5500

BLACK-CONDOR ②工場扇 三脚折りたたみ型
型番：BC-450S(E)

- ◇羽根径：45cm
- ◇三脚折りたたみ型で
収納時に小スペース
- ◇風量切替：3段階調節

- 電源：単相100V 50/60Hz
- 消費電力：139/147W
- 風速：288/333m/min
- 風量：145/176 m³/min
- 電源コード：2.2m (アース付)
- 質量：約 6.5kg



数量限り

POINT 脚の開閉も簡単



特価 ¥6050

鋼勝産業 ③工場扇 三脚折りたたみ型
型番：HX-600A

- ◇羽根径：60cm
- ◇三脚折りたたみ型で
収納時に小スペース
- ◇風量切替：3段階調節

- 電源：単相100V 50/60Hz
- 消費電力：172 ~ 204W
- 風速：256 ~ 316m/min
- 風量：128 ~ 158 m³/min
- 電源コード：2.4m
- 質量：約 15.5kg



数量限り

POINT 脚の開閉も簡単



特価 ¥20020

Makita ④充電式ファン
型番：CF201DZ
CF201DZW

- 羽根径250mmで暑い現場に涼風を!
- 角度調整可能
- AC100V使用可能
- タイマー付 (1.2、4時間)



別売 バッテリー

CF201DZ CF201DZW

標準付属品 ACアダプタ

定価 6,900

数量限り

特価 ¥5500

PROMOTE ⑤工場扇 キャスター型
型番：PM-450C(E)

- ◇羽根：45cm・樹脂4枚羽根
- ◇左右首振り・首折れ機能付
- ◇風量切替：3段階調節
(押しボタン式)

◇通称「キャスター扇」は
移動する作業に便利
(工場・倉庫等の換気や乾燥に)

- 電源：単相100V 50/60Hz
- 消費電力：139/147W
- 風速：288/333m/min
- 風量：145/176 m³/min
- 電源コード：4.8m (アース付)
- 本体寸法：W520×D550×H800mm
- 質量：約 7.3kg



数量限り

POINT 脚の開閉も簡単

特価 ¥8305

PROMOTE ⑥工場扇 壁掛型
型番：PM-450K(E)

- ◇羽根：45cm・樹脂4枚羽根
- ◇左右首振り・首折れ機能付
- ◇風量切替：3段階調節
(ロータリー式)
- ◇場所を取らない、壁掛式

- 電源：単相100V 50/60Hz
- 消費電力：139/147W
- 風速：288/333m/min
- 風量：145/176 m³/min
- 電源コード：2.2m (アース付)
- 本体寸法：W500×D400×H560mm
- 質量：約 4.9kg



数量限り

POINT 脚の開閉も簡単

特価 ¥6765

NAKATOMI ⑦循環送風機
型番：CV-3510

◇空気を循環させて
冷暖房費の削減に!

| 型番 | [CV-3510] | |
|-------|----------------------------|----------------------------|
| | 単相100V | 50/60Hz |
| 風量切替 | 強 | 弱 |
| 消費電力 | 55/58W | 34/42W |
| 送風量 | 0.60/0.63A | 0.36/0.45A |
| 回転数 | 1320/1550min ⁻¹ | 1240/1350min ⁻¹ |
| 風速 | 175/192m/min | 154/149m/min |
| 風量 | 71/78m ³ /min | 62/60m ³ /min |
| 騒音 | 約77dB | 約75dB |
| 電源コード | 約2.0m | |



単相 100V 羽根径 35cm

数量限り

特価 ¥12100

BLACK-CONDOR ⑧ポータブルファン & フレキシブルダクト

有害ガス・粉塵の排気、暑気払い
高温作業、地下工事作業などの
様々な用途で使用できます



CJ-300 CJ-200

CD-230 CD-320

| | CJ-200 | CJ-300 |
|-------------------------|-----------|-----------|
| | 電源 | 単相100V |
| 周波数(Hz) | 50/60 | |
| 消費電力(W) | 130/160 | 300/450 |
| 風量(m ³ /min) | 25/35 | 62/72 |
| 回転数(rpm) | 2800/3250 | 2850/3300 |
| ファン径(mm) | φ200 | φ300 |
| 電源コード(m) | 約3m | |
| 質量(kg) | 約9kg | 約15kg |
| 適合ダクト | CD-230 | CD-320 |
| | φ230×5m | φ320×5m |

型番：CJ-200

数量限り 特価 ¥15400

型番：CJ-300

数量限り 特価 ¥15950

型番：CD-230

数量限り 特価 ¥5500

型番：CD-320

数量限り 特価 ¥6050

PROMOTE

⑨ スポットクーラー (排熱ダクト付)

型番: P407ND



単相 100V

- ◇大容量ドレンタンク (20L) 採用
- ◇フレキシブルダクトなので角度調整が自由にできます
- ◇付属のドレンホースで直接排水も可能!

| | |
|----------|---------------------------|
| 電源 | 単相100V 50/60Hz |
| 冷房能力(kW) | 2.2/2.5 |
| 電流(A) | 弱 9.5/10.0 強 10.0/11.0 |
| 消費電力(W) | 弱 840/985 強 870/1070 |
| タンク容量 | 20L (ドレンホース付) |
| 電源コード(m) | 約1.8m |
| 本体寸法(mm) | W400×D470×H895 |
| 質量(kg) | 約43kg |
| 首振り機能 | × |
| 圧縮機 | 全閉型ロータリーコンプレッサー |

特価
¥58124

PROMOTE

⑩ スポットクーラー (排熱ダクト付)

型番: P407R (スタンダードタイプ)

単相 100V



特価
¥64515

型番: P407TC (首振りタイプ)

単相 100V

特価
¥65120

型番: P407T II (首振りタイプ)

三相 200V

特価
¥77374

※電源コードが付いていないので据付工事が必要です。

- ◇環境にやさしい冷媒 R407C を採用!
- ◇オゾン破壊係数ゼロ
- ◇排熱ダクト付き (45cm まで伸縮可能)
- ◇コンパクトドレンタンク採用で女性でも簡単に排水作業ができます
- ◇付属のドレンホースで直接排水も可能!
- ◇フレキシブルダクトが約 75° の範囲で自動首振り * 首振りタイプのみ

| | P407R | | P407TC | | P407T II | |
|----------|-----------------|----------|-----------|----------|----------|---------|
| | 単相100V | 50/60Hz | 単相100V | 50/60Hz | 三相200V | 50/60Hz |
| 冷房能力(kW) | 2.2/2.5 | | | | | |
| 電流(A) | 弱 | 8.4/9.6 | 8.45/9.65 | 3.0/3.5 | | |
| | 強 | 9.3/10.2 | 9.4/10.3 | 3.2/3.7 | | |
| 消費電力(W) | 弱 | 765/940 | 770/945 | 880/1100 | | |
| | 強 | 805/1000 | 810/1005 | 900/1135 | | |
| タンク容量 | 5L (ドレンホース付) | | | | | |
| 騒音値(dB) | 弱 | 64/65 | 63/64 | | | |
| | 強 | 66/68 | 65/67 | | | |
| 電源コード(m) | 約2 | | | | | |
| 本体寸法(mm) | W400×D430×H820 | | | | | |
| 質量(kg) | 約40 | | | | | |
| 首振り機能 | × | | ○ | | | |
| 圧縮機 | 全閉型ロータリーコンプレッサー | | | | | |

NAKATOMI

⑪ ミニスポットクーラー

型番: SAC-1800



単相 100V

- ◇従来品より熱交換機を増やして冷却効果を UP!
- (強/弱の風量切替は無し)
- ◇キャスター付きで必要な時に必要な所へ
- ◇環境にやさしい冷媒 R407C を採用
- ◇単相 100V 据付工事不要

- 電源: 単相 100V 50/60Hz
- 冷房能力: 1.7/1.8kW
- 電流: 6.70/6.85A
- 消費電力: 600/675W
- タンク容量: 3L
- 騒音値: 60/62dB
- 電源コード: 約 1.8m
- 本体寸法: W475×D265×H610mm
- 質量: 約 23kg

特価
¥42350

PROMOTE

⑫ 遠心分離式 ミストファン

型番: PM-660CMF



羽根径 66cm

タンク容量 41L



リモコン付

単相 100V

特価
¥46420

- ◇ミストは遠心分離式で噴射するので目詰まりする心配はありません
- ◇羽根径: 66cm
- ◇首振り: (約) 左右 90° ・上下 30°
- ◇風量切替: 3 段階調節 (リモコン付)
- ◇キャスター付で移動もラクラク!

- 電源: 単相 100V 50/60Hz
- 消費電力: 約 215/230W
- 風量: 216/246 m³/min
- タンク容量: 41L
- 騒音値: 約 51/60dB
- 電源コード: 2.2m (アース付)
- 本体寸法: 約 W710×D610×H1680mm (~H2000mm 調整可)
- 質量: 約 23.6kg
- 切タイマー: 1 ~ 7h/1h 単位
- リモコン電池: ボタン電池 (CR2025 付)

NAKATOMI

⑬ コンプレッサー式除湿機

型番: DM-10



単相 100V

パワフル除湿でカラッと快適空間
事務所、倉庫等のカビ・結露防止に
除湿能力 25L/日 (60Hz)



- 電源: 単相 100V 50/60Hz
- 電流: 6.0/5.6A
- 消費電力: 500/550W
- 除湿能力: 21L/25L/日
- タンク容量: 約 8L (満水停止容量: 約 6.5L)
- 電源コード: 約 1.8m
- 本体寸法: W390×D280×H600mm
- 質量: 約 16kg
- 切タイマー: 1 ~ 24h/1h 単位
- 湿度設定範囲: 30% ~ 90%(5%単位)

- ◇ドレンホースで直接排水も可能
- ◇取手付タンクで排水作業をサポート
- ◇キャスター付で移動もラクラク!



特価
¥37290

クールウェア

綿 100% 空冷式 充電式

⑭ クールウェア

夏の暑さ対策に!



熱中症対策・節電対策に!
工場・工事現場・倉庫など様々なシーンで活躍!

- ※ 1ヶ月の充電電気代はわずか 20 ~ 30 円程度と経済的です。
- ※ 大容量の充電式バッテリー 4.5V 設定で約 15 時間使えます。
- ※ 電気部品は簡単に取り外せ、服は洗濯機で洗えます。
- ※ ファンは 2 個でわずか 210g の軽さで、重さはあまり感じません。
- ※ 3V・4.5V・6V・7.2V の 4 段階で風量切替が可能です。

サイズ: M・L・LL・XL

1ヶ月電気代 約 30 円
使用時間 10 時間 (6V 設定時)
風量 4 段階切替



PC-G01 (サイトグリーン)

PC-B01 (ブルー)

特価
¥15620

特価
¥15620

NAKATOMI

⑮ ウォータークーラー (タンクトップ型)

マイコン制御
ホース排水可
お手入れららく

冷水 12L 18L (NWF-12T2) (NWF-18T2)



- 【仕様】
- 電源: 100V 50/60Hz
- 定格電流: 2.4/2.3A
- 消費電力: 167/185W
- 設定温度: 低 5°C 中 8°C 高 12°C
- 冷水供給能力: 約 7L/h
- 電源コード: 約 2m

型式: NWF-12T2

特価
¥57750

- 本体寸法 (mm): W252XD376XH601
- タンク容量: 12L ●質量: 18kg

型式: NWF-18T2

特価
¥60500

- 本体寸法 (mm): W252XD376XH681
- タンク容量: 18L ●質量: 18kg

⑯ ウォータークーラー (ボトル型)

冷水・温水 12L 18L (NWF-W12B2) (NWF-W18B2)



マイコン制御
冷水・温水を各 3 段階調節
ホース給水 / 排水可

型式: NWF-W12B2

特価
¥71170

- 本体寸法 (mm): W300XD460XH560
- タンク容量: 12L ●質量: 18kg

冷水 温水

NAKATOMI

- 【仕様】
- 電源: 100V 50/60Hz
- 定格電流: 冷水 2.3/2.2A 温水 6A
- 消費電力: 冷水 151/155W 温水 600W
- 設定温度: 冷水低 5°C 中 8°C 高 12°C 温水低 75°C 中 85°C 90°C
- 冷水供給能力: 約 6L/h
- 電源コード: 約 2m

型式: NWF-W18B2

特価
¥77000

- 本体寸法 (mm): W300XD460XH610
- タンク容量: 18L ●質量: 18kg